

| General data | | اطلاعات کلی |
|--|---|---|
| Model | KLQ 6128GQ | مدل |
| Length / Width/ Height(mm) | 12000 /2480/3150 | طول / عرض / ارتفاع (میلیمتر) |
| Entry height (mm) | 380/380 | ارتفاع ورودی (جلو / عقب) (میلیمتر) |
| Front/rear over hang(mm) | 2600/3250 | طول دماغه جلو / عقب (میلیمتر) |
| Fuel tank(L) | 200 | ظرفیت باک (لیتر) |
| Max Speed(km/h) | 85 | حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) |
| Wheelbase(mm) | 6100 | فاصله محورها (میلیمتر) |
| Net weight/Gross vehicle weight(kg) | 12200/18000 | وزن خالص / وزن ناخالص (کیلوگرم) |
| Capacity, passengers | 41 - 46 | ظرفیت مسافران |
| Engine | | موتور |
| Model | Cummins Isle 300 | مدل |
| Max. Power (kw /hp)/rpm | (221/300)/2100 | حداکثر قدرت (کیلووات /اسب بخار) / دور بر دقیقه |
| Max. torque (Nm/rpm) | 1250/1100-1600 | حداکثر گشتاور (نیوتن بر متر / دور بر دقیقه) |
| Emission Standard | Euro III | استاندارد آلاینده |
| Displacement (L) | 9 | حجم موتور (لیتر) |
| Gearbox | ZF 5HP595 Automatic | گیربکس |
| Chassis | | شاسی |
| Axle | Rigid , 6.5T front and 13T rear axle | اکسل |
| Steering | ZF Hydraulic | فرمان |
| Brake | WABCO , ABS , Front/ rear drum brake ,dual circuit air braking system, parking brake acting on rear axle. | ترمز |
| Suspension | Air suspension | تعليق |
| Feature | | امکانات |
| A/C 32000 kcal/h Bock Compressor,tachograph, 2 Emergency roof exit , Fan for driver, ceiling handrail, Front window manual sun visor , digital clock, microphone, partition, powder –Coating handrail destination plate , reverse monitor. | | ظرفیت کولر ۳۲۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت و Bock آلمان ، دستگاه ثابت جاده ای، شامل ۲ خروجی سقفی اضطراری، آفتابگیر ، ساعت دیجیتالی، میکروفن، تابلوی اعلام مسیر ، مانیتور دنده عقب |



KLQ 6128G